Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 15:56

Link do produktu: https://bultra-maszyny.pl/ladowarka-teleskopowa-kima-k1090t-z-pelna-kabina-p-92.html



Ładowarka teleskopowa KIMA K1090T z pełną kabiną

Cena brutto	**109 470,00 zł**
Cena netto	**89 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Silnik	**Kubota V1505**
Udźwig	**1500 kg**
Masa robocza	**2760 kg**
Typ karty	**Maszyna nowa**

Opis produktu

KIMA K1090T

Kompaktowa ładowarka teleskopowa do wymagającej pracy

KIMA K1090T to kompaktowa ładowarka kołowa z ramieniem teleskopowym, pełną kabiną oraz napędem hydrostatycznym. Maszyna łączy niewielkie gabaryty z dużymi możliwościami roboczymi, dzięki czemu sprawdzi się w gospodarstwach, firmach budowlanych, usługowych oraz przy pracach komunalnych.

1500 kg

Udźwig maksymalny

2760 kg

Masa robocza

Kubota V1505

Silnik

18,2 kW

Moc znamionowa

KIMA K1090T – małe gabaryty, duże możliwości

Model K1090T został wyposażony w czterocylindrowy silnik **Kubota V1505** oraz hydrostatyczny układ napędowy. Teleskopowe ramię pozwala osiągnąć maksymalną wysokość wysypu do **3050 mm**, a hydrauliczne szybkozłącze ułatwia szybką zmianę osprzętu.

Kompaktowe wymiary oraz przegubowa konstrukcja ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni. Maszyna może współpracować z różnego rodzaju osprzętem, dzięki czemu może być wykorzystywana przez cały rok.

Chcesz wiedzieć, dlaczego warto wybrać właśnie tę maszynę?

Zadzwoń lub napisz. W prostych słowach powiemy Ci, czym ten model różni się od innych, jakie ma mocne strony i czy będzie dobrym wyborem do Twojej pracy.

Bez technicznego żargonu i bez wciskania na siłę.

Zadzwoń: 790 677 760 Napisz do nas

Dane techniczne

Udźwig znamionowy	1300 kg
Udźwig maksymalny	1500 kg
Masa robocza	2760 kg
Pojemność łyżki	0,38 m³
Silnik	Kubota V1505
Liczba cylindrów	4
Pojemność silnika	1,500 l
Moc znamionowa	18,2 kW
Typ sterowania	Multifunkcyjny joystick
Liczba biegów	2 hydrostatyczne
Maksymalna prędkość	20 km/h
Maks. wysokość wysypu – ramię główne	3050 mm
Maks. wysokość wysypu – ramię teleskopowe	2600 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	4324 × 1450 × 2369 mm
Rozstaw osi	1630 mm
Prześwit	260 mm
Ogumienie	31 × 15.50-15

Najważniejsze rozwiązania

- ✓ Silnik Kubota V1505
- ✓ Hydrostatyczny układ napędowy
- ✓ Ramię teleskopowe
- ✓ Hydrauliczne szybkozłącze
- ✓ Pełna kabina operatora
- ✓ Blokada mechanizmu różnicowego
- ✓ Euro ramka
- ✓ Automatyczne poziomowanie

Transport maszyny ustalamy indywidualnie w zależności od miejsca dostawy. KIMA K1090T objęta jest 12-miesięczną gwarancją. Zapewniamy również dostęp do części oraz wsparcie techniczne w Polsce.

ZAPYTAJ O OFERTĘ